

Geoportal Magistratsstadt der Universitätsstadt Marburg

Planzeichen gem. Planzeichenverordnung 18.12.1990 und textliche Festsetzungen

01. Art der baulichen Nutzung

SO — Sondergebiet Messegelände

WA — Allgemeines Wohngebiet

MI — Mischgebiet

Die gemäß § 6 (1) BauNVO zusammenzusetzenden zulässigen Vergnügungsstätten im Sinne des § 4a Abs. 3 Nr. 2 BauNVO außerhalb von Teilen des Gebietes die überwiegend durch gewerbliche Nutzungen geprägt sind, sind nicht zulässig.

02. Maß der baulichen Nutzung

0,6 — Geschoßflächenzahl

III — Grundflächenzahl

(1,2) — Zahl der Vollgeschosse zwingend

03. Bauweise, Baugrenzen

o — offene Bauweise

a — abweichende Bauweise

Gemäß § 22 (4) Satz 1 BauNVO Gebäude unter Einhaltung des seitlichen Grenzabstandes abweichend von der offenen Bauweise auch mit einer Länge von mehr als 50 m errichtet werden.

g — geschlossene Bauweise

Baugrenze

Baulinie

Stellung der baulichen Anlagen, Hauptfirstrichtung

Dachform:

Flachdach

Satteldach

Walmdach

nicht überbaubare Flächen

Auf dem nicht überbaubaren Grundstücksflächen der MI- und MI-Gebiete sind Nebenanlagen gem. § 14 (1) BauNVO sowie Stellplätze und Garagen gem. § 12 (6) BauNVO nicht zulässig.

Gestaltung der baulichen Anlagen

5.1 Fassadenfronten von mehr als 30 m Länge sind durch je einen großkronigen Laubbaum auf 10 m Fassadenfluch zu gliedern. Die Baumpflanzungen sind auf die Ein- und Ausgänge, Gebäudebelichtung und architektonischen Fassadengliederung sowie der Anordnung der Stellflächen in den Gebäuden abzustimmen. Bereits vorhandene Bäume sind auf diese Vorgaben anzurechnen (§ 9 (1) BauGB).

5.2 Die Gebäudefassaden sind in geeigneter Länge in einem Mindestabstand von 5 m mit selbstklimmenden oder kletternden Rank- und Schlingpflanzen flächig zu bepflanzen. Die Rank- und Schlingpflanzen sind in geeigneter Lage Rittersträuben und Spaliere anzubringen (§ 9 (1) 2 BauGB).

5.3 Flachdächer und Dächer mit Neigungswinkel bis 45 Grad sind ab einer Größe von 100 qm zu 60 % der Dachfläche dauerhaft zu begrünen (Gründach oder vergleichbare Dachbegrünung (§ 9 (1) 1 BauGB).

5.4 Die Regenwasserabfuhr der Gebäude des Sondergebietes und der MI-Gebiete mit einer Dachfläche von mehr als 100 qm ist in die Regenwasserrohre der Betriebe einzuspeisen oder ist auf der Grundstücksfläche durch den Bau von Versickerschächten in ausreichender Zuordnung zu den Pflanzflächen zu versickern. Die Tiefe ist durch Versuchsbohrungen und eine mindestens 3 m tiefe Bohrung zu klären. Die Mindestgrenze von 1 m Grundwasserabstand bei der Ermittlung der Kapazitäten ausschließen (§ 9 (1) 2 BauGB).

Freiflächen

5.5 Die vorgesehene Nutzung der Freiflächen und deren Bepflanzung ist vom Bauherren in einem gemeindlichen Freiflächenplan unter Berücksichtigung der landschaftspflanzlichen Festsetzungen darzustellen und mit dem Bauantrag einzureichen (§ 9 (1) 20 BauGB).

5.6 Die in den Planzeichnung dargestellten Vegetationsbestände und Einzelgehölze sind zu erhalten. In jeder Phase der Baudurchführung sind Bäume und Vegetationsbestände vor schädigenden Einflüssen gemäß DIN 18 920 und unter Bäumen auf die RAS-LG 4 zu besichern (§ 9 (1) 20 BauGB).

5.7 Die Flächen mit Pflanzbindungen und Pflanzgeboten sind standortgerecht zu bepflanzen. Die Pflanzflächen mit differenzierten Artenspektren ist, Bepflanzungsschema und Artenliste zu beplanen. Die Pflanzflächen auf Rohböden sind mit einer 20 cm starken Oberbodenschicht anzudecken. Die Pflanzflächen auf geeigneten Aufschüttungen sind ohne Aufbringen von Oberbodenqualitäten durchzuführen (§ 9 Abs. (1) 25 BauGB).

5.8 Die Anpflanzungen von bodendeckenden Gehölzen und Ziersträuchern sind nicht zulässig (§ 9 (1) 25 BauGB).

5.9 Der Einsatz von Herbiziden ist im Geltungsbereich des B-Planes unzulässig (§ 9 (1) 20 BauGB).

5.10 Innerhalb der Wohn- und Mischgebiete sind wind, 80 % der nicht überbauten Grundstücksfläche als Garten oder Grünfläche anzulegen.

5.11 Im Bereich der Straßenraumes Schlosserstraße sind zur Begrenzung der Vorgärten zur Straße Heckenpflanzungen gem. Pflanzliste 11.2 vorzusehen (§ 9 (1) 25 BauGB).

06. Flächen für den überörtlichen Verkehr und für die örtlichen Hauptverkehrszüge

Autobahnen und autobahnähnliche Straßen

05. Verkehrsflächen

Straßenbegrenzungslinie

P — öffentliche Parkfläche

Fußweg

Radweg

5.2 Die oberirdischen Verkehrsflächen, Hinweisziffer - sind in Betonsteinpflaster / Gehplatten oder Betonplattenbelägen zu befestigen (§ 9 (1) 20 u. 11 BauGB).

Zur Förderung der Grundwasserneubildung ist bei der Pflanzung dieser Flächen mit Pflanzvorrichtung eine Tiefgarage von mind. 1 m einzubauen.

5.2 Die öffentlichen Verkehrsflächen Fußweg- sind mit wassergebundenen Decken aus mineralischen Bestandteilen Schotter und Kiesen zu befestigen (§ 9 (1) 20, 11 BauGB).

5.3 Die Einstellplätze sind mit Schotterrasen gemäß Regelpaviol und Einsaat mit Saatgutmischung "Intitallamaat" auf einem Schotterunterbau aus korngestuften Schottern und Kiesen zu befestigen (§ 9 (1) 11 BauGB).

5.4 Die Stellplatzverbreiterungen sind in Betonstein - Großpflaster - auf Schotterunterbau herzustellen (§ 9 (1) 11 BauGB).

5.5 Die Baumstreifen im Straßenraum sind als durchgehende Grünstreifen in einer Mindestbreite von 1 m anzulegen. Die Bäume sind durch geeignete Poller gegen Beschädigungen zu schützen. Baumstreifen im Stellplatzraum sind in einer Mindestbreite von 2 m ebenso als Grünstreifen anzulegen und mit Poller gegen die Stellflächen abzusichern. Diese Pflanzstreifen sollten der Sickerzone überlassen werden und dürfen erst im Jahr nach dem 31. Juli gemäß werden (§ 9 (1) 11 BauGB).

5.6 Die privaten Einstellplätze in den WA- und MI-Gebieten sind mit Ausnahme von Betrieben, die wassergefährdende Stoffe verwenden (Kfz-Bereich) ebenfalls als wassergebundene auf Schotterunterbau aus korngestuften Schottern und Kiesen oder mit Natursteinpflaster zu befestigen. Auf je 3 Stellplätze ist dabei ein großkroniger Baum gem. Artenliste (Hochstämme) zu pflanzen.

5.7 Bituminöse Oberflächenbefestigungen sind ausschließlich für Fahrbahnen der öffentlichen Straßen zulässig (§ 9 (1) 11 BauGB).

06. Hauptversorgungs- und Hauptwasserleitungen

oberirdisch

unterirdisch

Versorgungsanlage Gas

07. Grünflächen

öffentliche Grünfläche

Parkanlage

VG — Verkehrsgrün

Sportplatz

7.1 Die Grünflächen - Wiese - sind durch zweimaligen Schnitt freizuhalten (§ 9 (1) 15 BauGB).

Die Grünflächen - Sportplatz sind öffentlich zugänglich anzulegen und zu erhalten (§ 9 (1) 15 BauGB).

08. Wasserflächen und Flächen für die Wasserwirtschaft, dem Hochwasserschutz und Regelung des Wasserabflusses

Wasserflächen

W — Wasserschutzgebiet

Flächenwasserspeicher

Rückhaltebecken

8.1 Der Abfluß des Kontaßbach tat im Bereich der Autobahn Zu- und Abfahrt durch Bau einer geeigneten Einrichtung und den wirklichen Abfluß zu begrenzen. Der Spitzenabfluß ist im Geltungsbereich des B-Planes zu entwickeln (§ 9 (1) 16 BauGB).

8.2 Der Verrohrungen des Kontaßbach und mit Schotterschächten des örtlich gewonnen Flußbettsteinen im ca. 10 m Stücke aufzuführen (§ 9 (1) 16 BauGB).

09. Flächen für Aufschüttungen und Abgrabungen

Flächen für Aufschüttungen

9.1 Aufschüttungen und Abgrabungen sind während der Baupause nur auf den zur Bebauung und zur Herstellung der zur Auf- und Abfahrt erforderlichen Flächen zulässig (§ 9 (1) 16 BauGB).

9.2 Aufschüttungen und Abgrabungen sind zur Vermeidung von Erosion mit der Saatgutmischung "Intitallamaat" 5 g/m anzusäen.

10. Flächen für die Landwirtschaft

Flächen für die Landwirtschaft

Grünland

10.1 Die landwirtschaftlichen Nutzflächen sind als Dauergrünland zu bewirtschaften und zu pflegen.

11. Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft

Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft

Streuwiese

Die Flächen mit Nutzungsbeschränkungen zum Schutz und Pflege der Landschaft - Streuwiese sind einschürig im Zeitraum September/Oktober zu mähen, das Mähgut ist aufzunehmen und abzuführen (§ 9 (1) 20 BauGB)

Extensivierung des Lahnufervorlandes und Bereitstellung von Regenerationsflächen (Auegrünlandmaßnahmen)
Lineare Uferbepflanzung im Bereich der Uferböschung des Kluftbaches entsprechend Pflanzschema: Einmaßvorhalt

Begrenzung von Schutzgebieten und Schutzobjekten im Sinne des Naturschutzrechts

Landschaftsschutzgebiet

ze erhaltende Heister

zu erhaltende Stammbüsche

zu erhaltende Hochstämme

E — Erhalt des standortgerechten Baum- und Strauchbestandes; Ergänzung mit Arten des typischen Eichenhainbuchenwaldes gem. Schema/Artenliste C

D — Erhalt des standortgerechten Baum- und Strauchbestandes; Ergänzung mit Arten des feuchten Eichenhainbuchenwaldes gem. Schema/Artenliste B.

(L) — anspflanzende Heister, 3-4 reihig gem. Schema/Artenliste A

(L) — anspflanzende Heister, 1-4 reihig gem. Schema/Artenliste B

(U) — anspflanzende Hochstämme gem. Artenliste

C — Flächen zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern des typischen Eichenhainbuchenwaldes gem. Schema/Artenliste C

D — Flächen zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern des feuchten Eichenhainbuchenwaldes gem. Schema/Artenliste D

Pflanzliste (Bäume, Sträucher, Ansaaten)

11.1 Hochstämme

Fraxinus excelsior, Gemeine Esche, Hochstamm 3 x v., o. B., 14/16

Tilia platyphyllos, Sommerlinde, Hochstamm 3 x v., o. B., 14/16

Quercus robur, Stieleiche, Hochstamm 2 x v., o. B., 14/16

11.2 Gemischtwüchsige Hecken

5 Pflanzen je 1dm der genannten Arten:

Carpinus betulus (Hainbuche) 2 x v., o. B., 100-125

Acer campestre (Feldahorn/Heckenpflanzen) 2 x v., o. B., 100-125

11.3 Sträucher für Böschungsbepflanzungen und flächige Auforstungen

Pflanzschema A:
mehrreihige Rahmenbeschreibepflanzung

7 X Acer campestre (Feldahorn) 2 x v., o. B., 100-125
20 X Carpinus betulus (Hainbuche) 2 x v., o. B., 80-100
25 X Crataegus monogyna (Weißdorn) 2 x v., o. B., 80-100
5 X Lonicera xylosteum (Heckenkirsche) 2 x v., o. B., 80-100
7 X Prunus avium (Vogelkirsche) 2 x v., o. B., 80-100
7 X Quercus robur (Stieleiche) 2 x v., o. B., 100-125
20 X Rosa canina (Hundsrose) 2 x v., o. B., 80-100
5 X Sorbus aucuparia (Vogelbeere) 2 x v., o. B., 100-125
13 X Viburnum opulus (Gem. Schneeball) 2 x v., o. B., 100-125

Pflanzschema B:
zweireihige Rahmenbeschreibepflanzung

8 X Acer campestre (Feldahorn) 2 x v., o. B., 100-125
25 X Carpinus betulus (Hainbuche) 2 x v., o. B., 100-125
17 X Crataegus monogyna (Weißdorn) 2 x v., o. B., 80-100
8 X Lonicera xylosteum (Heckenkirsche) 2 x v., o. B., 80-100
25 X Rosa canina (Hundsrose) 2 x v., o. B., 80-100
17 X Viburnum opulus (Gem. Schneeball) 2 x v., o. B., 100-125

Pflanzschema C:
flächige Aufforstung typischer Eichen-Hainbuchen-Wald (mit * gekennzeichnete Arten bevorzugt im Randbereich zu pflanzen lt. Randschema)

6 X Acer campestre (Feldahorn) 2 x v., o. B., 100-125
6 X Carpinus betulus (Hainbuche) 2 x v., o. B., 100-125
5 X Cornus sanguinea (Bluthartriegel) 2 x v., o. B., 80-100
6 X *Corylus avellana (Hasel) 2 x v., o. B., 80-100
12 X *Crataegus monogyna (Weißdorn) 2 x v., o. B., 80-100
6 X Fraxinus excelsior (Gem. Esche) 2 x v., o. B., 100-125
4 X Lonicera xylosteum (Heckenkirsche) 2 x v., o. B., 80-100
2 X *Prunus avium (Vogelkirsche) 2 x v., o. B., 80-100
8 X *Prunus spinosa (Schlehe) 2 x v., o. B., 80-100
12 X *Quercus robur (Stieleiche) 2 x v., o. B., 100-125
5 X *Quercus petraea (Traubeneiche) 2 x v., o. B., 100-125
4 X *Rhamnus catharticus (Kreuzdorn) 2 x v., o. B., 80-100
8 X *Rosa canina (Hundsrose) 2 x v., o. B., 80-100
4 X *Sorbus aucuparia (Vogelbeere) 2 x v., o. B., 100-125
4 X *Sorbus torminalis (Elsbeere) 2x v., o. B., 80-100
12 X *Viburnum opulus (Gem. Schneeball) 2 x v., o. B., 100-125
13 X Populus tremula (Zitterpappel) 2 j., v. S., 1/1 80-100

Pflanzschema D:
flächige Aufforstungen feuchter Eichen-Hainbuchen-Wald (mit * von nahezu allen scharfpunktmäßig rundlich verwendet, gem. Schema Rand)

2 X Carpinus betulus (Hainbuche) 2 x v., o. B., 80-100
16 X Crataegus monogyna (Weißdorn) 2 x v., o. B., 80-100
8 X *Euonymus europaeus (Pfaffenhütt.) 2 x v., o. B., 80-100
5 X Fraxinus excelsior (Gem. Esche) 2 x v., o. B., 100-125
12 X *Prunus padus (Traubenkirsche) 2 x v., o. B., 100-125
7 X Quercus robur (Stieleiche) 2 x v., o. B., 100-125
5 X *Rhamnus frangula (Faulbaum) 2 x v., o. B., 80-100
8 X *Sambucus nigra (Holunder) 2 x v., o. B., 80-100
8 X *Viburnum opulus (Schneeball) 2 x v., o. B., 100-125
10 X Populus tremula 2 j., v. S., 1/1 80-100
17 X Salix caprea 1 j.B. STH 80-120

Pflanzschema Erlenzusamuald (im Bereich Überbleibsengen Kontaßbach)

60 X Alnus glutinosa (Schwarzerle) 2 x v., o. B., 100-125
60 X Salix fragilis (Bruchweide) 1 j.B. STH 100-125

11.4 Kletterpflanzen für Fassadenbeschreibung
anthaftklimmende Arten:

für nord- und nordostexponierte Lagen: Hedera helix (Efeu) TR

für südwestexponierte Lagen: Parthenocissus Veitchii (wilder Wein) TR

Rank- und Schlingpflanzen, die Kletterhilfen benötigen:

Clematis-Wildarten, Waldrebe
Lonicera-Arten, Geißblatt
Polygonum aubertii, Knöterich
Aristolochia, Pfeifenwinde

11.5 Ausnahmen

Die Anpflanzung von Bäumen und Sträuchern ist nicht durch den Bau gerade betroffener Gebäudeteile und Einstellplätze einbeziehen. Hier ist an einem Ersatzpflanzung zu entscheiden.

Zusammenstellung: Frank Fischer (Forstamt)

Anmerkung: Gemäß Stellungnahme Stadtgrünamt vom 9.2.90 Anmerkung: Gemäßiges Gartenbau Stadtgrünamt vom 9.2.90 Das neuen Planungsbüro Pflanzenarten ?

12. Baulliche und sonstige technische Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen

Mit Inbetriebnahme des Autobahnzuzu Nord an die B 3a werden im Rahmen der Immissionsschutzmaßnahmen entsprechend der Immissionsprognose des Verkehrsuntersuchungsgutachten Dr. Bösch GmbH gegenüber Lärmschutzwände notwendig erforderlich.

Gemäß § 9 (1) Nr. 24 BauGB werden bei bestimmten Wohngebäuden und bei der Errichtung von Wohngebäuden in den WA- und MI-Gebieten die äußeren Bauteile so ausgeführt werden, daß diese einen ausreichenden Schallschutz gegenüber den entgegen den folgenden

- der Neuen Kasseler Straße zwischen Schlosserstraße und August-Bebel-Straße, Schallschutzfenstern der Klasse II mit einem Schalldämmmaß von 40 - 44 dB,
- der Neuen Kasseler Straße zwischen August-Bebel-Straße und Frankfurter Straße, der Schlosserstraße und der Afföllerstraße einschließ, der Afföllerstraße Nr. 7 Schallschutzfenstern der Klasse III mit einem Schalldämmmaß von 45 - 49 dB,
- der Eisenstraße und der Fürkfront der Gebäude Afföllerstraße Nr. 72 und 74 Schallschutzfenstern der Klasse III mit einem Schalldämmmaß von 30 - 34 dB.

Die Nebenhäuser sind mit Ausnahme der Fürkfront der Gebäude Afföllerstraße Nr. 72 und 74 auf der der Straße zugewandten Seiten erforderlich.

13. Sonstige Planzeichen

St — Begrenzung von Flächen für Stellplätze

Stellplätze

Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten belastete Fläche

Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastenden Flächen dürfen keine Bäume und Sträucher angepflanzt werden und Bodenerhöhungen bedarf ein 0,50m ausgeführt werden.

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung

Flächen für Versorgungsanlagen und Versorgungsleitungen

Fl. 2 — Flurgrenze

19 — Flurstücksgrenze

5 — Flurstücksnummer

Flurnamen

Flurstücksnamen

Grenze Bebauung

14. Nachrichtliche Übernahme

Flurgrenze

Flurstücksgrenze

Flurnamen

Flurstücksnamen

Grenze Bebauung

NORDEN

Lage im Gebiet
M = 1:10000

BEBAUUNGSPLAN NR. 6/7
DER UNIVERSITÄTSSTADT MARBURG
FÜR DAS GEBIET: ANSCHLUSS NORD

Nach den Bestimmungen des Baugesetzbuches (BGB) vom 08.12.1986 (BGBl.I S.2191), in Verbindung mit der Gemeindeordnung für das Land Hessen (HGO) vom 01.04.1952 (GVBl.I S.43) und der Gemeindehauptsatzung vom 01.10.1993 (BGBl.I S.1633) sowie der Hess. Bauordnung (HBO) vom 16.12.1977 (GVBl. 1978 I S.2) geändert durch die Gesetze vom 06.06.1978 (GVBl.I S.377) und vom 16.12.1979 (GVBl.I S.479) und vom 19.07.1990(GVBl.I S.395) und 11.09.1990 (GVBl.I S.538).

BESCHEINIGUNG DES KATASTERAMTES

Es wird bescheinigt, daß die Grenzen und Bezeichnungen der Flurstücke mit den Nachweis des Liegenschaftskatasters übereinstimmen.

Marburg, den 16.05.1992 Siegel — im Auftrag (Leiter) Vermessungsdirektor

AUFSTELLUNGSBESCHLUSSVERMERK

Aufstellung des Bebauungsplanes durch die Stadtverordnetenversammlung

beschlossen am 27.11.87

Bürgermeister

ANÖRDNUNGSVERMERK

Die Bürgeranhörung hat gem. § 3 BauGB stattgefunden

Bürgerversammlung am Auszeigt vom 27.02.90 bis 27.03.90

OFFENTLICHUNGSVERMERK

Der Planentwurf hat in der Zeit vom 29.07.1991 bis 30.08.1991 öffentl. ausgelegen.

Die Bekanntmachung der Planauslegung war gemäß Hauptsatzung am 19.07.1991 vollendet.

Bürgermeister

SATZUNGSBESCHLUSSVERMERK

Der Bebauungsplan ist als Satzung gemäß § 10 BauGB von der Stadtverordnetenversammlung am 19.05.1992 beschlossen worden.

Bürgermeister

Die Anzeigepflichten nach § 11 Abs. 3 BauGB wurde durchgeführt. Die Verletzung von Rechtsvorschriften wird nicht geltend gemacht.
Verfügung vom 4.8.92 - 1997
Az.: 34-61.00.00/3-(A 472)
Regierungspräsidium Gießen
Im Auftrag

VERMERK ÜBER DIE AMTLICHE BEKANNTMACHUNG NACH DER SÄNDERUNG

26 Genehmigung des Bebauungsplanes wurde am 12.10.92 öffentlich bekanntgegeben.

Bürgermeister